



Akceptacja polega merytorycznie na poprawności, wymiaru, rozmieszczeniu grafiki oraz kolorystyki. Osoba akceptująca jest zobowiązana sprawdzić, czy informacje zawarte w projekcie, **First Fit (FF)** **nie ponosi odpowiedzialności za błąd niedostrzeżony przez akceptującego na wydruku**. Wzór ten jest maksymalnym zbliżeniem do wyglądu wydruku, różnice pomiędzy wydrukiem a wzorem mogą wynikać z innego rodzaju farby, podłoża i metody druku.

Wydruk 4 dnia 11.02.2019

Ostatecznym wzorem kolorystycznym obowiązującym przy akceptacji wydruku jest:

Kolorystyka CMYK: proof Pro-Flux
 Kolorystyka sepal: proof Pro-Flux
 wzornik pantone
 złączona próbka farby
 Color Quality (projekt w serii)

data, podpis akceptujący

zgodność chromalną z zaakceptowanym plikiem jpg

"W" przypadku zaznaczenia więcej niż 1 pozycji wymienić, których elementów grafiki dotyczy.

W przypadku braku określenia kolorystyki obowiązującej wzorem kolorystycznym jest wzornik pantone. Reprodukacja kolorów specyficznych w trakcie produkcji, realizowana będzie w zakresie ± 2 w stosunku do zaakceptowanego wzoru, odesłanie podpisanego protu jest warunkiem do kolejnych działań przy